

# This is Why



- ▶ Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
- ▶ PRĘDKOŚĆ: 26 STR./MIN (W TRYBIE CZ.-B.)
- ▶ POJEMNOŚĆ PODAJNIKÓW PAPIERU: 1100 ARKUSZY STANDARDOWO; 2100 ARKUSZY MAKSYMALNIE
- ▶ OSZCZĘDZAJĄCY PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNY FINISZER
- ▶ OPCJONALNA FUNKCJA DRUKU SIECIOWEGO
- ▶ OPCJONALNY SKANER SIECIOWY
- ▶ OPCJONALNY DWUSTRONNY PODAJNIK DOKUMENTÓW I MODUŁ DUPLEKS W STANDARDZIE
- ▶ OPCJONALNY SEPARATOR ZADAŃ POZWALA ODDZIELIĆ ODEBRANE FAKSY OD KOPII I WYDRUKÓW

Czarno-białe urządzenie MX-M260 A3 to idealny wybór dla dynamicznych grup roboczych, które potrzebują maksymalnej wydajności i uniwersalności, a chcą ponadto zaoszczędzić przestrzeń biurową. Innowacyjny opcjonalny finiszier wewnętrzny umożliwia automatyczne sortowanie, zszywanie i separację offsetową bez konieczności instalacji elementów powiększających gabaryty urządzenia. Stosownie do potrzeb urządzenie można wyposażyć w opcjonalne sieciowe funkcje drukowania i skanowania oraz moduł faksu, a także dodatkowe podajniki papieru i funkcje zabezpieczające. Urządzenie jest łatwe w obsłudze, a opcjonalne wydajne oprogramowanie sieciowe jeszcze dodatkowo upraszcza zarządzanie jego ustawieniami.

## OGÓLNE

- ▶ Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4): **26**
- ▶ Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3): **15**
- ▶ Format papieru: min.- maks.: **A3-A5**
- ▶ Gramatura papieru (g/m<sup>2</sup>): **56-200**
- ▶ Pojemność: standardowa (arkuszy): **1100**
- ▶ Pojemność: maks. (arkuszy): **2100**
- ▶ Czas nagrzewania (w sekundach): **23**
- ▶ Pamięć ogólna min./maks. (MB): **32/1056**
- ▶ Pamięć drukarki min./maks. (MB): **64/320**
- ▶ Dupleks: **STD**
- ▶ Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz): **220-240V, 50/60Hz**
- ▶ Pobór mocy (kW): **1,45**
- ▶ Wymiary (mm): **623 x 628 x 653**
- ▶ Waga (kg): **46**

## PODAJNIK DOKUMENTÓW

- ▶ Pojemność podajnika oryginałów (kartek): **100**

## DRUKARKA

- ▶ Rozdzielczość (dpi): **600 x 600**
- ▶ Podwyższona rozdzielczość (dpi): **600 x 1200**
- ▶ Drukarka sieciowa (std./opcja): **Opcja**
- ▶ Interfejs standardowy/opcjonalny:  
**Standardowo USB 2.0, opcjonalnie 10/100 BaseTX**
- ▶ Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo:  
**Win 2000/XP, Server 2003/2008, Vista**
- ▶ Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie:  
**Mac OS 9.0-9.2.2/Max OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.6**
- ▶ Protokoły sieciowe:  
**TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Protokoły druku: **LPR, Raw TCP (port 9100) POP3, HTTP, Novell, FTP, EtherTalk, IPP**
- ▶ Emulacja PDL std./opcja:  
**STD SPLC (GDI with JBIG compression) OPT PCL5e/PCL6, OPT PostScript3**
- ▶ Dostępne czcionki: **80 (PCL), 136 (PS3)**

## OPCJE WYKAŃCZANIA

- ▶ Maksymalna wydajność wyjściowa: **500**
- ▶ Zszywanie (liczba arkuszy), maks.: **50**
- ▶ Przesunięcie offsetowe: **STD**

## KOPIARKA

- ▶ Format oryginału (maks.): **A3**
- ▶ Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): **4,8**
- ▶ Sorter elektroniczny (standard): **✓**
- ▶ Kopiowanie ciągle (maks. kopii): **999**
- ▶ Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi): **400 x 600**
- ▶ Rozdzielczość druku (dpi): **600 x 600**
- ▶ Gradaacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały: **256**
- ▶ Zakres regulacji skali (%): **25-400**
- ▶ Zaprogramowane skale kopiowania: **10**

## SKANER

- ▶ Skaner sieciowy (std./opcja): **OPT**
- ▶ Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan": **✓**
- ▶ Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi): **600 x 600**
- ▶ Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi): **600 x 600**
- ▶ Formaty plików: **TIFF, PDF**
- ▶ Narzędzia skanera: **Sharpdesk**
- ▶ Skanowanie na pulpit: **✓**
- ▶ Skanowanie do FTP, Email: **✓**

## FAKS

- ▶ Faks (std./opcja): **Opcja**
- ▶ System kompresji: **JBIG/MMR/MR/MH**
- ▶ Protokół komunikacyjny: **Super G3**
- ▶ Czas transmisji (w sekundach): **3**
- ▶ Szybkość modemu (b/s): **33600**
- ▶ Rozdzielczość transmisji: **203,2 x 97,8 - 406,4 x 391**
- ▶ Format dokumentu (min.): **A5**
- ▶ Format dokumentu (maks.): **A3**
- ▶ Pamięć (MB): **2/10**
- ▶ Poziomy szarości: **256**
- ▶ Programowanie połączeń; skrócone, szybkie: **500**
- ▶ Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców): **200**

[www.sharp.pl](http://www.sharp.pl)

**SHARP**

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE  
UL. POLECZKI  
33 BUDYNEK A2  
02-822 WARSZAWA  
TEL.: +48 22 545 81 00  
FAKS: +48 22 545 81 00  
FAKS: +48 22 545 81 05  
[WWW.SHARP.PL](http://WWW.SHARP.PL)