



- Rzeczywista moc chłodzenia 2,12 KW (standard EN 14511)
- Tryb Turbo Cool - prawdziwa fala zimna -> 8M³/min
- Cichy - może pracować nawet w nocy -> 36 dB
- Generator Plasmacluster
- Automatyczne przewodnice powietrza
- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- Tryb osuszania i wietrzenia
- Urządzenie posiada ważny certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

- Znakomita wydajność osuszania 28 litrów na dobę , która sprawdzi się podczas parnych dni- Tryb wentylacji szybko usuwa zanieczyszczone powietrze z pomieszczenia- Szeroki wylot powietrza umożliwia regulację przepływu- Bezprzewodowy pilot z wyświetlaczem: czytelny i łatwy w obsłudze- Rolki i uchwyty ułatwiające przenoszenie- 12-godzinny timer i program 1-godzinny- Wysuwane zmywalne filtry



Single duct

R410A

Ogólne

- System chłodzenia: **Jeden kanał**
- Wydajność chłodzenia (kW): **2.12**
- Zasilanie (V / Hz): **230 V 50Hz**
- Pobór mocy w trybie chłodzenia (W): **880**
- Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm: **470x383x820**
- Waga netto w kg: **36**
- Kolor: **Kolor srebrny**
- Szybkości wentylatora: **3 TURBO**
- Czynnik chłodzący: **R 406A**
- Przepływ powietrza (m³/min.): **8 (TURBO)**
- Usuwanie wilgoci (litrów/dzień): **28**
- Ciśnienie szumów (db): **45 (hi)/36 (Lo)**
- Długość kanału (mm): **125 x 1500**