

e-Drukarka HP Designjet seria T1300 1118 mm



Łatwa w obsłudze, wszechstronna drukarka obsługująca dwie rolki zapewnia większą wydajność.



Używanie tej intuicyjnej i łatwej w obsłudze drukarki to czysta przyjemność.

- Drukowanie do każdej drukarki HP Designjet bez instalowania sterowników dzięki bezpłatnej funkcji HP ePrint & Share¹.
- Precyzyjny podgląd wydruków pozwala zaoszczędzić czas, a kolorowy ekran dotykowy ułatwia drukowanie.
- Zabezpiecz swoją inwestycję — e-drukarka HP oferuje połączenie z Internetem i możliwość łatwej rozbudowy. Aktualizacje oprogramowania odbywają się automatycznie co sześć miesięcy.
- Można utworzyć gotowy do druku plik PDF² podczas drukowania z HP ePrint & Share¹.

Można zrobić więcej w krótszym czasie dzięki dwóm rolkom oraz szybkiej konfiguracji, drukowaniu i udostępnianiu.

- Dwie role zapewniają oszczędność czasu i papieru. Do drukarki można załadować papier identycznego lub różnego formatu i typu.
- Szybkie wykonywanie zadań z zachowaniem wysokiej jakości. Drukowanie 2 arkuszy w formacie A1 na minutę w trybie ekonomicznym.
- Rezultaty wysokiej jakości — 6-atriamentowy system druku zawiera czarny atrament matowy i fotograficzny oraz szary atrament, aby zapewnić prawdziwie neutralne szarości i szeroką gamę żywych kolorów na papierze zwykłym i błyszczącym.
- Funkcje takie, jak HP Web Jetadmin i wbudowany serwer WWW zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i łatwe zarządzanie.

Drukuj z niemal każdego miejsca¹.

- Drukuj niemal z dowolnego miejsca za pomocą smartfona lub tabletu z systemem Apple® lub Android™¹.
- Skorzystaj z ekranu dotykowego drukarki — otwieraj pliki znajdujące się w sieci i drukuj je dzięki funkcji HP ePrint & Share¹.
- Automatycznie zapisuje kopie plików w chmurze podczas drukowania z poziomu aplikacji HP Designjet ePrint & Share¹.
- Wysyłaj projekty pocztą elektroniczną do drukarki HP Designjet T1300 ePrinter i drukuj je dzięki jej funkcjom sieciowym¹.

¹ Wymaga konta HP Designjet ePrint & Share, połączenia drukarki z Internetem i podłączenia urządzenia z możliwością korzystania z Internetu. Do korzystania z aplikacji mobilnej HP Designjet ePrint & Share wymagane jest kompatybilne urządzenie z systemem Apple® iOS lub Android™ oraz połączenie z Internetem. Mogą zostać naliczone opłaty za przesył danych lub nawiązanie połączenia. Prędkości drukowania mogą być różne. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/eprintandshare.

² Pliki PDF są dostępne jedynie z akcesorium PostScript (wyposażenie opcjonalne, które należy zakupić oddzielnie) lub po zakupieniu wersji PS.

e-Drukarka HP Designjet seria T1300 1118 mm

Dane techniczne

Drukowanie

Rysunki liniowe	CR651A: 28 s/str., 103 wydruki w formacie A1 na godz. CR652A: 28 s/str., 103 wydruki w formacie A1 na godz.
Kolorowe obrazy	CR651A: 41 m ² /godz. na nośnikach powlekanych; 6,7 m ² /godz. na nośnikach błyszczących CR652A: 41 m ² /godz. na nośnikach powlekanych; 6,7 m ² /godz. na nośnikach błyszczących
Rozdzielczość druku	Maks. rozdzielczość optymalizowana 2400x1200 dpi z rozdzielczości wejściowej 1200x1200 dpi z optymalizacją dla wybranego papieru fotograficznego
Marginesy (górną x dolną x lewą x prawą)	Rolla: 5 x 5 x 5 x 5 mm (bez marginesu na papierze fotograficznym) Arkusze: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Technologia	Technologia termiczna HP Inkjet
Typy atramentów	Barwnikowe (C, G, M, pK, Y); pigmentowe (mK)
Kolory atramentu	6 (błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty)
Objętość kropli atramentu	6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
Pojemność	Wkład atramentowy HP 726: czarny matowy (300 ml); Wkład atramentowy HP 72: błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty (130 ml); błękitny, szary, purpurowy, czarny fotograficzny, żółty (69 ml)
Ilość dysz głowicy drukującej	1056
Głowice drukujące	3 (czarna matowa i żółta, purpurowa i błękitna, czarna fotograficzna i szara)
Prędkość druku	103 wydruki w formacie A1 na godz.
Dokładność linii	+/- 0.1%
Minimalna grubość linii	0,02 mm (adresowalne przez HP-GL/2)
Gwarantowana min szerokość wiersza	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maksymalna długość nośnika	91 m
Maksymalna waga nośnika	11,9 kg
Maks. gęstość optyczna	Maks. gęstość optyczna czerni 2,15 (min. wartość L* — 6)

Nośnik

Obsługa	Podawanie arkuszy; dwie automatyczne rolki z nośnikiem; mechanizm automatycznego przełączania rolek; automatyczna obcinarka
Typy	Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy), papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy), folia (przezroczysta, matowa, poliesterowa), papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku), nośnik podświetlany, nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy)
Waga	od 60 do 328 g/m ²
Format	od 210x279 do 1118x1676 mm
Grubość	Do 0,8 mm

Pamięć

Standardowo	32 GB (wirtualna)
Dysk twardy	Standardowo 160 GB

Sieci i łączność

Interfejsy (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Port Hi-Speed USB 2.0; gniazdo akcesoriów EIO Jetdirect
Interfejsy (opcja)	Zgodne serwery druku HP Jetdirect
Języki drukowania (standard)	CR651A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; CR652A: Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Języki drukowania (opcja)	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7
Dołączone sterowniki	CR651A: Sterowniki HP-GL/2 i HP-TI do systemu Windows® (zoptymalizowane pod kątem rozwiązania AutoCAD 2000 i nowszych); Sterownik HP PCL 3 GUI do systemu Mac OS X; CR652A: Sterowniki HP-GL/2 i HP-TI do systemu Windows® (zoptymalizowane pod kątem rozwiązania AutoCAD 2000 i nowszych); Sterowniki PostScript® Windows®, Linux i Mac;

Obsługiwane systemy operacyjne

Microsoft® Windows®	7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium; Windows® XP (32- i 64-bitowy) Professional/Home, Server 2008 (32- i 64-bitowy), Server 2003 (32- i 64-bitowy); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer; Linux (patrz http://www.hp.com/go/linux)
---------------------	--

Zalecane wymagania systemowe

Mac	Mac OS X v10.5; Procesor PowerPC G3 lub Intel® Core; 256 MB RAM; 1 GB wolnego miejsca na twardym dysku; Mac OS X v10.6; Komputer Mac z procesorem Intel® Core; 1 GB RAM; 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
Windows	Microsoft® Windows® 7: Procesor 32- (x86) lub 64-bitowy (x64) (1 GHz); 1 GB pamięci RAM (system 32-bitowy) lub 2 GB pamięci RAM (system 64-bitowy); 2 GB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: Procesor 32- (x86) lub 64-bitowy (x64) (1 GHz); 1 GB RAM; 2 GB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows® XP Professional/Home (z dodatkiem SP2 lub nowszym): Procesor z rodziny Intel® Pentium® lub AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz); 512 MB RAM; 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Zakresy środowiskowe

Temperatura pracy	od 5 do 40°C
Temperatura przechowywania	od -25 do 55°C
Wilgotność podczas pracy	Wilgotność wzgl. 20–80%
Wilgotność przechowywania	Wilgotność względna od 0 do 95%
Akustyczne	
Cięnienie dźwięku	46 dB(A); 29 dB(A) (w trybie gotowości)
Moc dźwięku	6,3 B(A); 4,4 B(A) (w trybie gotowości)

Zawartość opakowania

CR651A	e-Drukarka HP Designjet seria T1300; głowice drukujące; próbne wkłady atramentowe; podstawa drukarki; osłona papieru; skrócona instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; oprogramowanie startowe; kabel zasilający
CR652A	e-Drukarka HP Designjet seria T1300 PostScript; głowice drukujące; próbne wkłady atramentowe; podstawa drukarki; osłona papieru; skrócona instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; oprogramowanie startowe; kabel zasilający

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

Drukarka	1770 x 721 x 1050 mm
W opakowaniu	1 930 x 766 x 770 mm

Waga

Drukarka	86 kg
W opakowaniu	109 kg

Żużycie energii

Maksymalnie	< 120 W (aktywność), < 27 W (oczekiwanie), < 7 W / < 25 W z wbudowanym rozwiązaniem DFE (tryb oszczędzania energii), 0,1 W (urządzenie wyłączone)
Zasilanie	Napięcie wejściowe 100–240 V (+/- 10%), autoadaptacja, 50/60 Hz (+/- 3 Hz), maksymalnie 2 A

Certyfikaty

Bezpieczeństwo	Zgodny z wymogami UE (dyrektywa niskonapięciowa i EN 60950-1); GOST (Rosja)
Elektromagnetyczne	Zgodność z wymaganiami UE klasy B (dyrektywa EMC)
Ochrona środowiska	ENERGY STAR®; WEEE; UE RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	Certyfikat ENERGY STAR®

Gwarancja

	Dwuletnia ograniczona gwarancja sprzętowa. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.
--	---

Informacje o zamawianiu

Produkt

CR651A	e-Drukarka HP Designjet T1300 1118mm
CR652A	e-Drukarka HP Designjet T1300 PostScript ePrinter 1118mm

Akcesoria

CN500B	Zestawy do rozbudowy PostScript dla drukarek HP Designjet
CN501A	Zewnętrzny dysk twardy HP Designjet
CQ654B	Skaner HD HP Designjet
Q6709A	Oś rolki podającej do drukarek HP Designjet 1118 mm

Wkłady atramentowe

C9370A	Czarny wkład atramentowy HP 72 130 ml
C9371A	Błękitny wkład atramentowy HP 72 130 ml
C9372A	Purpurowy wkład atramentowy HP 72 130 ml
C9373A	Żółty wkład atramentowy HP 72 130 ml
C9374A	Szary wkład atramentowy HP 70 130 ml
C9380A	Głowica drukująca HP 72 (szary i czarny fotograficzny)
C9383A	Głowica drukująca HP 72 (purpurowy i błękitny)
C9384A	Głowica drukująca HP 72 (czarna matowa i żółta)
C9397A	Czarny fotograficzny wkład atramentowy HP 72 69 ml
C9398A	Błękitny wkład atramentowy HP 72 69 ml
C9399A	Purpurowy wkład atramentowy HP 72 69 ml
C9400A	Żółty wkład atramentowy HP 72 69 ml
C9401A	Szary wkład atramentowy HP 72 69 ml
C9403A	Czarny matowy wkład atramentowy HP 72 130 ml
CH575A	Czarny matowy wkład atramentowy HP 726 Designjet, 300 ml

Materiały eksploatacyjne – nośniki

C6030C	Papier HP Heavyweight Coated — 914 mm x 30,5 m
CG891A	Ekologiczny papier HP typu bond, 1067 mm x 45,7 m (42 cale x 150 stóp)
Q1397A	Papier HP Bond, uniwersalny — 914 mm x 45,7 m (36 cali x 150 stóp)

Serwis i pomoc techniczna

HP578E	serwis drukarek HP Designjet T1300-44inch w następnym dniu roboczym, 3 lata
HP582E	serwis drukarek HP Designjet T1300-44inch w następnym dniu roboczym, 4 lata
HP583E	serwis drukarek HP Designjet T1300-44inch w następnym dniu roboczym, 5 lat
HP579E	serwis drukarek HP Designjet T1300-44inch w ciągu 4 godzin od zgłoszenia, 13x5, 3 lata
HP592PE	pagwarancyjny serwis drukarek HP Designjet T1300-44inch w następnym dniu roboczym, 1 rok
HP593PE	pagwarancyjny serwis drukarek HP Designjet T1300-44inch w następnym dniu roboczym, 2 lata
HP594PE	pagwarancyjny serwis drukarek HP Designjet T1300-44inch w ciągu 4 godzin, 13x5, 1 rok

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP Care Pack pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w informatykę i rozwijaniu firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika pomocy technicznej w przystępnej cenie.



Więcej informacji na stronie <http://www.hp.com/go/designjetT1300>

Więcej informacji o rodzajach i wymiarach nośników wielkoformatowych można znaleźć na stronie: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

4AA3-3937PLE Publikacja na region EMEA Maj 2013

