

ARIA SOHO

Pojemność centrali:

- Linie (łącza) zewnętrzne do **12 łącznie**:

W rozróżnieniu na:

Linie analogowe (FXO) z funkcją FSK – maksymalnie do 12 linii

- Linie (łącza) wewnętrzne do **48 łącznie**:

W rozróżnieniu na:

Linie systemowe (tylko telefony systemowe LG-Nortel model LDP-7208D i LDP-7224D) – maksymalnie do 32 linii

Linie analogowe z funkcją FSK (umożliwiają podłączenie dowolnego dostępnego na rynku telefonu analogowego) maksymalnie do 47 linii

Sumaryczna ilość linii wewnętrznych nie może przekroczyć 48

Interfejsy zewnętrzne w standardzie

USB – administracji centralą

2 przekaźniki zwarciove, wykorzystywane między innymi do zamknięcia obwodu elektrozamka w drzwiach plus dwa dodatkowe jako opcja dla 4 niezależnych domofonów LG-Nortel

1 wejście dla zewnętrznej muzyki „ON HOLD” np.; odtwarzacz MP3

1 wyjście dla zewnętrznego systemu rozgłoszeniowego np.; radiowęzeł

RS.232 dla lokalnej administracji centralą lub urządzenia magazynującego rekordy CDR dla dalszego przetwarzania przez systemy taryfikacyjne np.: Telbaza Contec

Software-owe usługi dodatkowe:

TAPI Softphone – aplikacja CTI **ezPhone** (wymaga zakupienia licencji)
PC-Attendant – aplikacja dla recepcji **ezAttendant** (wymaga zakupienia licencji)

Hardware-owe usługi dodatkowe wymagające zainstalowania dedykowanych kart dla centrali

Interfejs LAN – dla lokalnej jak i zdalnej administracji centralą oraz dla aplikacji (Speed Edytor). Oprogramowanie umożliwiające w prosty sposób tworzenie i edytowanie systemowej książki telefonicznej.

Karta komunikatów głosowych – Umożliwia nagranie do 70 niezależnych komunikatów głosowych wykorzystywanych w różnych sytuacjach ruchowych. Między innymi dla funkcji DISA, IVR, komunikaty informujące o zajętości numerów w grupach, itp. Karta komunikatów głosowych umożliwia do 4 jednoczesnych dostępów do komunikatów głosowych oraz nagranie do 10 minut wszystkich komunikatów.

Karta poczty i komunikatów głosowych – Umożliwia wszystkie funkcje jak opisana powyżej, dodatkowo oferuje pocztę głosową dla wszystkich numerów wewnętrznych. Karta poczty i komunikatów głosowych posiada rozszerzoną pamięć magazynowania komunikatów i wiadomości głosowych w skrzynkach do 120 minut.

Modem analogowy wykorzystywany do zdalnej administracji centralą

Moduł dla linii analogowych z funkcją wykrywania odwrócenia pętli i taryfikacji 16KHz naliczanie impulsowe AOC (Advice Of Charge). AOC umożliwia abonentowi wewnętrznemu wyświetlenie aktualnego kosztu połączenia na wyświetlaczu telefonu systemowego w oparciu o impulsy taryfikacyjne. AOC wykorzystywane jest również dla funkcji **Prepaid** dla numeru wewnętrznego w oparciu o impulsy taryfikacyjne.

Domofon LG-Nortel (jedno przyciskowy) instalowany na dedykowanym module dodatkowym dla domofonu.

➤ Standardowe funkcje centrali

Funkcje linii miejskich

Automatyczne ponowienie wybierania numeru zewnętrznego – Przy próbie połączenia z numerem zewnętrznym, który aktualnie ma status zajęty, istnieje możliwość uruchomienia automatycznego ponowienia wywołania, centrala próbuje nawiązać połączenie co określony czas, kontrolując status numeru docelowego, określoną ilość razy.

Parkowanie połączeń – Umożliwia zaparkowanie (zawieszenie) połączenia na określonej pozycji parkingowej i przejęcia połączenia z innego numeru wewnętrznego, wybierając określoną pozycję parkingową.

Przeniesienie połączenia – Funkcja Transferu (z powiadomieniem / bez powiadomienia).

Przekierowanie wywołania - Funkcja Forward służy do automatycznego przekierowania wywołania na inny numer, grupę numerów, zapowiedzi głosową IVR, pocztę głosową lub na zewnątrz. Przekierowanie wywołania może być realizowane do wyboru w kilku wariantach w zależności od statusu numeru : natychmiast / gdy numer jest zajęty / gdy numer nie odpowiada na wywołanie / gdy numer jest zajęty i nie odpowiada na wywołanie.

Czasowe ograniczenie połączenia - Funkcja umożliwia wymuszenie rozłączenia linii miejskiej po określonym czasie trwania rozmowy.

Przeniesienie połączenia na inną linię zewnętrzną – Forward wywołania z numeru wewnętrznego na inny numer zewnętrzny lub przy wykorzystaniu funkcji DISA i kodu personalnego istnieje możliwość dzwonienia się do centrali i wykonania połączenia wychodzącego inną linią zewnętrzną na numer docelowy. Połączenie takie będzie rozliczone na konto numeru wewnętrznego użytkownika z przypisanym kodem personalnym.

Grupy linii zewnętrznych – Możliwość grupowania linii zewnętrznych w wiązki dla efektywnego rozłożenia kosztów połączeń wychodzących z wykorzystaniem funkcji LCR (automatyczne kierowanie połączeń wychodzących)

Opisy dla linii zewnętrznych – Umożliwia nadanie nazwy dla linii zewnętrznej np.: linia resortowa, linia alarmowa, itp. Informacja ta będzie wyświetlana na telefonie systemowym, gdy tą linią realizowane będzie przychodzące połączenie zewnętrzne. Dla linii ISDN z wykorzystaniem DID, opisy można nadawać oddzielnie dla każdego z numerów zewnętrznych z planu numeracyjnego przypisanego do centrali.

Kolejkowanie dostępu do linii zewnętrznej – Przy próbie połączenia zewnętrznego i zajętości dostępnych linii zewnętrznych, można zarezerwować kolejkę w oczekiwaniu na wolną linię zewnętrzną.

Definiowanie rodzaju dzwonka dla linii zewnętrznej – funkcja umożliwia rozróżnienie połączeń przychodzących zewnętrznych i wewnętrznych poprzez inny rodzaj dzwonka na telefonie.

Ponowne wybieranie numeru – REDIAL – z pamięcią i możliwością edycji do 10 ostatnio wybieranych numerów zewnętrznych na telefonach systemowych z wyświetlaczem LCD.

Muzyka „ON HOLD” – Muzyka na oczekiwaniu przy zawieszeniu połączenia, odtwarzana z zewnętrznego źródła lub z systemu.

Linie prywatne – Możliwość przypisania określonych linii zewnętrznych dla wybranego numeru wewnętrznego np.: linia alarmowa, resortowa lub zastrzeżona. Tylko dany numer wewnętrzny będzie mógł realizować połączenia wychodzące tymi liniami. Funkcja dostępna tylko dla telefonów systemowych z zaprogramowaną linią pod przyciskiem funkcyjnym.

Speed - Szybkie wybieranie numeru z wykorzystaniem systemowej (500 numerów 24-ro cyfrowych) lub indywidualnej (100 numerów 24-ro cyfrowych) książki telefonicznej.

Funkcje systemu

Alarm – Sygnalizacja stanów alarmowych związanych z ustalonym scenariuszem lub sygnalizujących nieprawidłową pracę centrali

Kody personalne – Przypisanie dla abonentów fizycznych i logicznych kodów personalnych (od 3 do 11 cyfr)

Kody autoryzacji – Kod personalny wykorzystywany do autoryzacji abonenta np.: przy blokowaniu i odblokowaniu telefonu dla połączeń zewnętrznych itp.

Pary sekretersko/dyrektorskie

Automatyczne kierowanie połączeń (UCD) - Wywołania zewnętrzne mogą być kierowane do abonenta wewnętrznego który odebrał najmniej połączeń.

Sygnalizacja statusu dowolnego numeru wewnętrznego pod przyciskiem z lampką – Funkcja dostępna tylko dla telefonów systemowych.

Restrykcje dla numerów wewnętrznych COS – blokowanie dla numeru wewnętrznego możliwości wykonania połączeń zewnętrznych na określone prefiksy

Informacja o nie odebranych połączeniach - Funkcja dostępna na telefonach systemowych

Wybieranie numeru po opisie z wykorzystaniem systemowej lub indywidualnej książki telefonicznej.

DISA + wielopoziomowy IVR (wybieranie numeru wewnętrznego lub dostęp do określonych informacji przy wykorzystaniu skróconego menu od 0-9 w systemie DTMF)

Możliwość nagrania do 70 komunikatów głosowych w opcji z kartą komunikatów głosowych.

Pocztą głosową – wewnętrzna systemowa dostępna dla wszystkich numerów wewnętrznych.

LCR (Efektywne kierowanie połączeń wychodzących w oparciu o prefiks)

Linkowanie (parowanie) telefonów - Umożliwia zestawienie w pary dwóch różnych numerów wewnętrznych np.: telefon stacjonarny i telefon bezprzewodowy.

Informacja o nie odebranych połączeniach. Umożliwia przegląd historii nieodebranych połączeń przychodzących.

Wydruk informacji o wykonanym połączeniu SMDR – dla celów taryfikacyjnych przy współpracy z programem do rozliczenia kosztów połączeń np.: Telbaza Contec

Zdalny Upgrade z wykorzystaniem modem

Grupy numerów wewnętrznych - Circular (obiegowa) / **Terminal** (do ostatniego w grupie) / **UCD** (do abonenta, który odebrał najmniej połączeń / **Ring** (dzwonienia razem) / **Pick-Up** (przejęcie wywołania)

Operator – Numer wewnętrzny z aktywną funkcją operator posiada rozszerzoną funkcjonalność. Opis **Funkcje Operatora**

Pokoje tele-konferencyjne – Możliwość uruchomienia telekonferencji z maksymalnie 15 uczestnikami jednocześnie. Centrala umożliwia utworzenie do 9 niezależnych pokoi telekonferencyjnych. Przy wykorzystaniu łączy ISDN lub VoIP istnieje możliwość przypisania numeru zewnętrznego, po wybraniu którego abonent trafia do dedykowanego pokoju i po podaniu kodu dostępu (5 cyfr) dołączyć do telekonferencji.

Identyfikacja numeru zewnętrznego po opisie – Identyfikacja po opisie jest możliwa, jeśli numer zewnętrzny jest zaprogramowany w indywidualnej lub systemowej książce telefonicznej z wykorzystaniem funkcji FSK

4 Tryby pracy centrali Dzień / Noc / Weekend / Przerwa – Centralę w określony tryb pracy może przełączyć operator lub można włączyć tryb automatyczny.

Przełączenie centrali w określony tryb nastąpi o ustalonej godzinie. Godziny włączenia określonego trybu pracy mogą być różne dla każdego dnia tygodnia w oparciu o tygodniowy wewnętrzny kalendarz.

Funkcje telefonu

Przekierowanie połączenia przy zajętości i braku odpowiedzi na inny numer wewnętrzny, grupę numerów, pocztę głosową, inny numer zewnętrzny.

Funkcja (Pick- Up) przejęcie wywołania z innego numeru wewnętrznego lub w grupie Pick-Up

Funkcja nie przeszkadzać (DND) – Aktywowana z telefonu. Telefon z włączoną funkcją DND przełączony jest w stan zajętości. Istnieje mimo to możliwość wykonania połączenia z tego telefonu na inny numer wewnętrzny lub zewnętrzny.

Gorąca linia / linia alarmowa z możliwością zaprogramowania zewnętrznego numeru alarmowego lub innego numeru wewnętrznego. Przy aktywnej funkcji po podniesieniu słuchawki, centrala automatycznie wykona żądane połączenie natychmiast lub po określonym czasie jeśli abonent nie wybierze żadnej cyfry.

REDIAL / Auto REDIAL – Ponowne wybranie ostatniego numeru.

TENANT – Możliwość zdefiniowania numerów wewnętrznych w różnych grupach „Tenant” – funkcją tą możemy blokować lub udostępniać wykonanie połączeń wewnętrznych dla numerów w różnych grupach jak również wydzielenie w centrali podnajemców z własnymi dedykowanymi liniami zewnętrznymi, z własnym operatorem oraz własnymi niezależnymi trybami przełączenia pracy centrali automatycznie lub z telefonu ze statusem operator.

Paging – Zewnętrzny lub wewnętrzny system rozgłoszeniowy.

Indywidualna książka telefoniczna – do 100 pozycji

Integracja telefonu stacjonarnego z telefonem GSM - Mobile Extension – połączenie przychodzące na numer wewnętrzny (telefon stacjonarny) może być po określonym czasie przekierowane również na zaprogramowany numer telefonu komórkowego lub inny numer zewnętrzny. Abonent ma możliwość odebrania połączenia z telefonu stacjonarnego lub telefonu komórkowego.

Funkcje operatora

Kolejkowanie połączeń oczekujących

Programowanie kodów autoryzacji

Zmiana restrykcji dla nr wewnętrznych

Ingerencja w połączenie „wejście na trzeciego”

Zmiana trybu pracy centrali Dzień / Noc / Weekend / przerwa

Aktywowanie - anulowanie funkcji telefonu

Podsumowanie:

Centrala ARIA SOHO dedykowana jest dla małych i średnich firm zatrudniających do 50 pracowników. Integracji z centralą dedykowanych domofonów LG-Nortel, wykorzystujących do czterech niezależnych obwodów dla sterowania elektrozamkiem w drzwiach, ułatwia kontrolę dostępu do firmy osób z zewnątrz. Interfejs zewnętrzny dla systemu rozgłoszeniowego integruje centralę z systemami nagłośnieniowymi np.: szkolny radiowęzeł, co znakomicie klasyfikuje centralę ARIA SOHO dla szkół, placówek oświatowych itp. Aplikacja CTI ezPhon jest znakomitą uzupełnieniem dla telefonów wewnętrznych integrując je z komputerem jak również z bazą teleadresową klientów np.: Microsoft Office Outlook. Wielopoziomowy IVR ułatwia osobą dzwoniącym do firmy łatwy i automatyczny dostęp do informacji o firmie, usługach, ofertach lub kontakt z dedykowanymi pracownikami dla obsługi kontrahenta lub określonych usług świadczonych przez firmę. Szeroka gama zaawansowanych funkcji i możliwości centrali zwykle aktywnych w dużych centralach wyróżnia centralę ARIA SOHO spośród systemów dedykowanych dla przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników.